

Soğutma Sıvısı**PETRONAS Tutela Coolant LL-G Premix**

Çeşit:

Uzun Açıklama: PETRONAS Tutela Coolant LL-G premix, araç soğutma sistemleri için optimum performans ve bileşen dayanımı sunmak üzere kullanıma hazır, üstün performanslı bir Uzun Ömürlü Soğutucudur. Özel bir Hibrit Organik Asit inhibitörleri, silikatları ve fosfatları engelleyiciyle (HOAT Teknolojisi) Mono-Etilen Glükol ile formüle edilmiştir, nitrit ve amin içermemektedir ve aşırı ısınmaya, donmaya, korozyona karşı mükemmel koruma sağlamaktadır. Avrupa, Amerika ve Asya binek otomobiller, ticari araçlar için uygundur

[Ürün veri sayfası](#)

[Güvenlik Bilgi Formu](#)

Endüstri Spesifikasyonları: AFNOR NF R 15-601 AS 2108-2004 ASTM D 3306 ASTM D 4985 ASTM D 6210 BS 6580:2010 CUNA NC 956-16 JIS K 2234:2006 ONORM V 5123 SAE J1034 SANS 1251:2005

OEM performansı: BMW N 600 69.0 Bez. Reg. Amsberg, Dept. Of Mining and Energy 84.12.22.63-2001-2 Daimler/Mercedes-Bens 325.0 Deutz H-LV 0161 0188 German Army TL 6850-0038/1 Jenbacher TA-Nr. 1000-0201 Liebherr Machines Bulle TVL 035 / TVL 23009 A MAN 324-NF MTU MTL 5048 Opel/General Motors B 040 0240 Porsche modelleri 924, 928, 944, 968 Saab 6901599 VW / Audi / Seat / Skoda TL 774-C

Uygulama (lar) - Tüketici sayfa(ları) için: Tarım Araçları, Hafif Ticari Araç (LCV), Otomobil, İnşaat, Hafriyat ve Madencilik, Ağır Vasıta (HD)

Sektör (ler): Karayolu Taşımacılığı