

Soğutma Sıvısı**Tutela Coolant LL-Si****Çeşit:**

Uzun Açıklama: PETRONAS Tutela Coolant LL-Si, araç soğutma sistemleri için optimum performans ve bileşen dayanımı sunmak üzere tasarlanmış, konsantre, üstün performanslı bir Uzun Ömürlü Soğutma Sıvısıdır. Özel bir Silikatla geliştirilmiş Organik Asit engelleyiciyle (Si-OAT Teknolojisi), Mono-Etilen Glikol ile formüle edilmiştir, nitrit, borat, fosfat ve amin içermemektedir, özellikle yeni nesil hafif alaşımlı malzemeler içeren soğutma sistemleri için aşırı ısınma, donma ve korozyona karşı mükemmel koruma sağlar. Gelişmiş teknolojisi, onu hibrit elektrikli uygulamalar dahil yeni nesil araçlar için uygun kılar. Avrupa, Amerika ve Asya binek otomobiller, ticari araçlar için uygundur

[Ürün veri sayfası](#)[Güvenlik Bilgi Formu](#)

Endüstri Spesifikasyonları: AS 2108-2004 ASTM D 3306 ASTM D 4985 ASTM D 6210 BS 6580:2010 CUNA NC 956-16 GB 29743-2013 JIS K 2234:2006 ONORM V 5123 SAE J1034 SANS 1251:2005

OEM performansı: Cummins CES 14603 Deutz DQC CC-14 Daimler/Mercedes-Benz 325.5 ve 325.6nbspi; IRIZAR, S. COOP Eylül 2016'dan itibaren Liebherr Minimum LH-01-COL3A MAN 324 Type Si-OAT MTU MTL 5048 Porsche Model Yılı 1996'dan itibaren VW / Audi / Seat / Skoda / Lamborghini / Bentley / Bugatti - TL 774-G

Uygulama (lar) - Tüketici sayfaları için: Otomobil

Sektör (ler): Karayolu Taşımacılığı