

Hidrolik Yağ**PETRONAS Hydraulic HV****Çeşit:**

Uzun Açıklama: PETRONAS Hydraulic HV Serisi, normal ila ağır hizmet koşulları altında çalışan, soğuk çalıştırma dahil olmak üzere çalışma ve/veya ortam sıcaklıklarında yüksek değişikliklere maruz kalan çok çeşitli mobil ve endüstriyel hidrolik ekipman için özel olarak geliştirilmiş üstün performanslı aşınmaya dayanıklı hidrolik sıvılardan oluşur.

[Ürün veri sayfası](#)[Güvenlik Bilgi Formu](#)

Viskozite: 46

Endüstri Spesifikasyonları: ASTM D 6158 HV DIN 51524 Part II HLP and III HVLP (2006) ISO 11158 HV (FDIS 2008) SAE MS1004 SEB 181 222 (2007) US Steel 126, 127 and 136

Onaylar / Gerekliği Karşılar - Only for IML: Bosch Rexroth RD90220 Eaton 03-401-2010 Fives Cincinnati P-68/P-69/P-70 GM LS-2 (2004) Parker Denison HF-0, HF-1, HF-2

Sektör (ler): Çimento, İnşa, Genel Üretim Tesisleri, Kağıt ve Kağıt Hamuru, Güç Üretimi (kömür), Güç Üretimi (nükleer), Demiryolu, Çelik, Şeker, Açık Ocak Madenciliği, Yer Altı Madenciliği