

Türbin Yağı**PETRONAS Jenteram G**

Çeşit:

Uzun Açıklama: PETRONAS Jenteram G Serisi, modern buhar, hafif ve ağır hizmet tipi gazlı türbinlerde, ilgili dişli kutuları ile veya bunlar olmaksızın kombine döngü türbinlerinde kullanılmak üzere özel olarak geliştirilmiş üstün performanslı türbin yağlarından oluşur.

[Ürün veri sayfası](#)

[Güvenlik Bilgi Formu](#)

Viskozite: 46

Endüstri Spesifikasyonları: AGMA 9005-F16 Un-Geared ASTM D4304 Type I, II and III Geared & Un-Geared BRITISH STANDARD BS 489 Un-Geared DIN 51515 Part I and II Un-Geared DIN 51524 Part I Un-Geared GB 11120-2011 L-TSA and L-TGA Indian Standard IS 1012 Un-Geared ISO 8068 L-TSA & L-TGA Un-Geared ISO 8068 L-TSE & L-TGE Geared ISO 11158 HH and HL Un-Geared JIS K2213 Type 2 Un-Geared

Onaylar / Gerekli Karşılar - Only for IML: ALSTOM HTGD 90117 FIVES CINCINNATI P-38 GEK 101941A Geared GEK 121608 Geared GEK 27070 Un-Geared GEK 28143B Type 1 Un-Geared GEK 32568K Un-Geared GEK 46506E Un-Geared SIEMENS Std 65/0027 Issue 7 Geared SIEMENS AG TLV 9013 04 Geared SIEMENS AG TLV 9013 05 Advanced Thermal Stability Geared Solar ES 9224 Class II Geared

Sektör (ler): Kağıt ve Kağıt Hamuru, Güç Üretimi (kömür), Güç Üretimi (nükleer), Şeker