

Motor Yağı**PETRONAS Urania 5000 LSF 5W-30**

Çeşit: PETRONAS Urania 5000

Uzun Açıklama: PETRONAS Urania 5000 LSF 5W-30; DPF, SCR, DOC ve EGR teknolojilerinin kullanıldığı emisyon kontrol sistemleriyle donatılmış modern, yüksek çıkışlı, düşük emisyonlu motorlar da dâhil olmak üzere Euro V ve Euro VI ağır hizmet tipi dizel motorlar için uygun olan, Low SAPS oranlı bir yağdır. Ayrıca, hem otoyolda hem de otoyolda kullanılması yasak olan araçlarda, yüksek veya ultra düşük kükürt içerikli dizel ve biyodizel ile çalışan, daha eski, turbo şarjlı ve normal aspirasyonlu dizel motorlar için de uygundur. CNG araçları için aşağıdakileri gerektiren OEM'lere uygundur.

[Ürün veri sayfası](#) [Güvenlik Bilgi Formu](#)

Viskozite: 5W-30

Endüstri Spesifikasyonları: API CK-4, API CJ-4, API SN ACEA E6, E7, E9 JASO DH-2

OEM onayları: Cummins CES 20086 Deutz DQC IV-18 LA Mack EOS-4.5 MAN M3677 MB-Approval 228.51 MTU CAT. 3.1 Renault RLD-3 Scania LDF-4 Volvo VDS-4.5

OEM performansı: CAT ECF-3 Cummins CES 20081 Detroit Diesel DFS93K222/218 DAF Extended Drain* (DAF Rapido Service system required) Ford WSS-M2C213-A MAN M3477 Scania Low Ash Volvo VDS-4

Uygulama (lar) - Tüketici sayfaları için: Ağır Vasıta (HD)

Sektör (ler): Karayolu Taşımacılığı