

Motor Yağı



PETRONAS Urania 5000 E 5W-30

Çeşit: PETRONAS Urania 5000

Uzun Açıklama: PETRONAS Urania 5000 E 5W-30; DPF, SCR, DOC ve EGR teknolojilerinin kullandığı emisyon kontrol sistemleriyle donatılmış modern, yüksek çıkışlı, düşük emisyonlu motorlar da dahil olmak üzere Euro V ve Euro VI ağır hizmet tipi dizel motorlar için uygun olan, Low SAPS oranlı bir yağdır. Ayrıca, hem otoyolda hem de otoyolda kullanılması yasak olan araçlarda, yüksek veya ultra düşük kükürt içerikli dizel ve biyodizel ile çalışan, daha eski, turbo şarjlı ve normal aspirasyonlu dizel motorlar için de uygundur. CNG araçları için aşağıdakileri gerektiren OEM'lere uygundur.

[Ürün veri sayfası](#) [Güvenlik Bilgi Formu](#)

Viskozite: 5W-30

Endüstri Spesifikasyonları: API CJ-4 ACEA E6, E7, E9

OEM onayları: Deutz QOC IV-10 LA MAN M3677 MB-Approval 228.51 MTU CAT. 3.1 Renault RLD-3 Scania LDF-4

OEM performans: CAT ECF-3 Cummins CES 20081 Detroit Diesel DFS93K218 DAF Extended Drain* (DAF Rapido Service system required) MAN M3477 MAN M3575 / M3271-1 Mack EO-O Premium Plus Volvo VDS-4

Uygulama (lar) - Tüketici sayfaları için: Ağır Vasıta (HD)

Sektör (ler): Karayolu Taşımacılığı